



Conheça o Ohme Home Pro [11kW]



Apresentando um ecrã premium a cores e cabo fixo, para alimentar o seu veículo elétrico de maneira fácil.



11 kW de potência, mais rápido do que uma tomada Schuko, perfeito para carregamento noturno.



Controle as suas sessões de carregamento pelo app Ohme ou pelos botões no carregador.




Fácil de configurar para um carregamento confiável nos momentos mais baratos.



Tecnologia de carregamento inteligente líder na indústria.

Largura: 200mm

Profundidade: 100mm



Altura: 170mm



Controle o carregador através da aplicação para smartphone Ohme.





Informações sobre o modelo

| | |
|-------------------------|--|
| Código de pedido | HP5-11EU-4G-BLSTD-01 (cabo de 5 metros) HP8-11EU-4G-BLSTD-01 (cabo de 8 metros) |
|-------------------------|--|

Especificações elétricas

| | |
|--|---|
| Potência | 11kW |
| Corrente nominal | 16A por fase |
| Alimentação nominal | 400V AC, 50 HZ |
| Entrada de cabo de alimentação | Fornecida com cabo de entrada de 1 metro de comprimento com condutores de 5x2.5mm ² para L1, L2, L3, N, PE e Dados |
| Proteção contra sobrecorrente | Não instalada, a ser instalada separadamente |
| Proteção contra corrente residual | RCD eletrônico interno Tipo A 30mA (AC) e 6mA (DC) |
| Indicação de status | Faixa de indicação LED de 3 cores (verde, azul, vermelho), tela LCD (azul, vermelho) |
| Modo de carregamento | Modo 3 |
| Tomada | Unidade fixa com ficha Tipo 2 |

Especificações mecânicas

| | |
|---|---|
| Dimensões (A/L/P) | 170mm x 200mm x 100mm |
| Peso da unidade | 4kg (peso de envio: 4.4kg) |
| Área de montagem | Montagem na parede ou poste, interior ou exterior |
| Temperatura de operação | -25°C a 45°C |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a 85°C |
| Umidade de operação | 5 - 95% RH |
| Invólucro | PC6600, Estabilizado contra UV (f1 UL 746C), Classificação de Incêndio (V-0 UL94) |
| Classificação de proteção contra ingresso de água e poeira | IP55 |
| Classificação de impacto | IK08 |
| Acabamento padrão | Preto |

Especificações de conectividade e tecnologia

| | |
|------------------------|--|
| Conectividade | Cartão SIM multinet 3G/4G incluído |
| Conexão de rede | Conexão automática através da rede de telefone móvel 4G |
| Controle | Através dos três botões no carregador ou através da aplicação para smartphone Ohme |
| Tecnologia | Balanceamento de carga com 3 grampos (CT) |
| Atualizações | Atualizações de firmware e software via OTA (Over-the-Air) |

Conformidade

Marcado CE

Conforme com LVD, EMC, RED, RoHS e WEEE.

O Ohme Home Pro (11kW) está em conformidade com os elementos relevantes de:
EN IEC 61851-1:2019, EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-3:2021, IEC 62955:2018, IEC 62196-1:2022